



## ARTUTAN Valeks Ekstraktı

### ANALİZLER

TANEN	: 65,0 ± 1,0 %
TANEN OLMAYAN	: 26,0 ± 1,0 %
ÇÖZÜNMEYEN MADDE	: 1,5 ± 0,2 %
RUTUBET	: 7,0 ± 1,0 %
pH DEĞERİ	: 3,7 ± 0,1

### ÖZELLİKLERİ

ARTUTAN, normal Valeks ekstraktına verilen ticari isimdir.

ARTUTAN değişik derilerin üretiminde kullanılabilir.

Vidala, süet, astarlık ve benzeri derilerin retenajında tavsiye edilir.

ARTUTAN, özellikle değişik sistem kösele ve saraciyelik derilerin sepilenmesinde tek başına veya diğer bitkisel tanenlerle birlikte kullanılabilir.

Sentetik tanenler, boyalar, yağlar ve diğer bilinen yardımcı kimyasal maddeler ile uyumludur.

ARTUTAN'ın genel özellikleri ve avantajları şunlardır:

- Kromlu derilerin retenajında kullanımında, boş yapıyı doldurur, ayrıca, ince ve sıkı sırcalı deri elde edilir.
- Kromlu derilerin retenajında kullanımı sonucu, sırcası alınacak vidala ve süette daha yeterli ve kolay zımpara yapma olanağı sağlar.
- Natürel (tabii) cilt görünümü polisaj veya perdah ile kolayca elde edilir.
- Cilt tarafına desen basımı daha kolay ve kalıcıdır.
- Kösele sepilemesinde kullanımı ile elyafı daha yoğun ve dolgun mamul elde edilir.
- Köselede randıman artışı sağlar.
- Suyu karşı dayanımı diğer sepileme maddelerinden daha iyidir.
- Işık haslığı çoğu bitkisel tanenlerden daha yeterlidir.
- Çevre ile dost natürel bir üründür ve çevreye zararlı atık oluşturmaz.

### AMBALAJ

ARTUTAN, toz bir üründür ve 25 kg-net ağırlıkta kraft torbalarda veya 25 kg-net çift katlı polipropilen torbalarda satışa sunulmaktadır.

### DEPOLAMA ŞARTLARI

ARTUTAN, orijinal ambalajında, kuru ortamda ve direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.