



ARTUTAN VALEKS EKSTRAKTI

ANALİZLER

TANEN	65.0 ± 1.0%
TANEN OLMAYAN	26.0 ± 1.0%
ÇÖZÜNMEYEN MADDE	1.5 ± 0.2%
RUTUBET	7.0 ± 1.0%

ÖZELLİKLERİ

ARTUTAN VALEKS EKSTRAKTI, normal Valeks ekstraktına verilen ticari isimdir.

ARTUTAN VALEKS EKSTRAKTI değişik derilerin üretiminde kullanılabilir.

Vidala, süet, astarlık ve benzeri derilerin retenajında tavsiye edilir.

ARTUTAN VALEKS EKSTRAKTI, özellikle değişik sistem kösele ve saraciyelik derilerin sepilenmesinde tek başına veya diğer bitkisel tanenlerle birlikte kullanılabilir.

Sentetik tanenler, boyalar, yağlar ve diğer bilinen yardımcı kimyasal maddeler ile uyumludur.

ARTUTAN VALEKS EKSTRAKTI'nın genel özellikleri ve avantajları şunlardır:

- Kromlu derilerin retenajında kullanımında, boş yapıyı doldurur, ayrıca, ince ve sıkı sırçalı deri elde edilir.
- Kromlu derilerin retenajında kullanımı sonucu, sırçası alınacak vidala ve süette daha yeterli ve kolay zımpara yapma olanağı sağlar.
- Natürel (tabii) cilt görünümü polisaj veya perdah ile kolayca elde edilir.
- Cilt tarafına desen basımı daha kolay ve kalıcıdır.
- Kösele sepilemesinde kullanımı ile elyafı daha yoğun ve dolgun mamul elde edilir.
- Köselede randıman artışı sağlar.
- Suyu karşı dayanımı diğer sepileme maddelerinden daha iyidir.
- Işık haslığı çoğu bitkisel tanenlerden daha yeterlidir.
- Sentetik tanenler, boyalar, yağlar ve diğer bilinen yardımcı kimyasal maddeler ile uyumludur.
- Çevre ile dost natürel bir üründür ve çevreye zararlı atık oluşturmaz.

AMBALAJ

ARTUTAN VALEKS EKSTRAKTI, toz bir üründür ve 25 kg-net ağırlıkta kraft torbalarda veya 25 kg-net çift katlı polipropilen torbalarda satışa sunulmaktadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

ARTUTAN VALEKS EKSTRAKTI orijinal ambalajında, kuru ortamda ve direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.